

# FICHA TÉCNICA

## BASTÃO OFFSHORE



O Bastão Offshore pode ser utilizado em **diversas atividades de movimentação de carga içada**. No entanto, foi especialmente projetado para atender às necessidades do **setor de Petróleo & Gás**.

Desde a extração até o refino, ele é fundamental para garantir a segurança das operações "HandsFree", eliminando os riscos de acidentes com as mãos e dedos dos trabalhadores. Disponível em fibra ou alumínio alloy, materiais conhecidos pela alta resistência, leveza e durabilidade, o bastão é ideal para suportar as condições adversas comuns nesse ambiente industrial.

Sua extremidade apresenta uma ponteira em formato de V, fabricada em PP de alta qualidade, que interage com vários tipos de cargas e superfícies sem causar riscos ou danos.

Para modelos a partir de 1,5 m, utilize também o acessório **Pega Vertical** (cód.: 1.31.1155) e tenha mais ergonomia nas operações.



**Ponteira em Polipropileno**  
que interage com diversos  
materiais sem causar riscos ou  
danos às cargas.



**AGMOV SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS**

 Rua do Manifesto, 2092 - São Paulo - SP  
 comercial@agmov.com.br | www.agmov.com.br  
 Fone: (11) 4329-0956



# FICHA TÉCNICA

## BASTÃO OFFSHORE - TUBO DE ALUMÍNIO



### COMPOSIÇÃO

- Fabricado com alumínio Alloy
- Diâmetro do tubo 1.1/4"
- Manopla de borracha em PVC
- Pintura à base de PU na cor amarelo
- Ponteira em PP (Polipropileno)



NCM 3926.90.90

| Código    | Modelo | Peso Aproximado (Kg) |
|-----------|--------|----------------------|
| 1.05.0819 | 0,50m  | 0,65                 |
| 1.05.1612 | 0,75m  | 0,80                 |
| 1.05.0820 | 1,00m  | 0,93                 |
| 1.05.0802 | 1,20m  | 1,11                 |
| 1.05.0910 | 1,50m  | 1,28                 |
| 1.05.0801 | 1,80m  | 1,45                 |
| 1.05.1613 | 2,00m  | 1,56                 |
| 1.05.0803 | 2,30m  | 1,73                 |
| 1.05.1614 | 3,00m  | 2,13                 |
| 1.05.1615 | 3,50m  | 2,41                 |
| 1.05.1616 | 4,00m  | 2,70                 |

Produto em conformidade - NR11 | NR12 | NR29 | NR34 | NBR 15637-1 | NBR 13541

#### AGMOV SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

 Rua do Manifesto, 2092 - São Paulo - SP  
 comercial@agmov.com.br | www.agmov.com.br  
 Fone: (11) 4329-0956



# FICHA TÉCNICA

## BASTÃO OFFSHORE - TUBO FIBRA DE VIDRO (MATERIAL NÃO CONDUTOR DE ENERGIA)



### COMPOSIÇÃO

- Tubo Fabricado em fibra de vidro
- Diâmetro do tubo 1.1/4"
- Manopla de borracha em PVC
- Pintura à base de PU na cor amarelo
- Ponteira em PP (Polipropileno)



NCM 3926.90.90

| Código    | Modelo | Peso Aproximado (Kg) |
|-----------|--------|----------------------|
| 1.05.1044 | 1,00m  | 1,0                  |
| 1.05.0799 | 1,20m  | 1,2                  |
| 1.05.1123 | 1,50m  | 1,5                  |
| 1.05.0794 | 1,80m  | 1,8                  |
| 1.05.0800 | 2,30m  | 2,3                  |

Produto em conformidade - NR11 | NR12 | NR29 | NR34 | NBR 15637-1 | NBR 13541